



CÓDIGO: CE1136-99

# FICHA TÉCNICA

TECNOMALLA CERCO PLEGADA  
2500X2400X4.0MM GALVANIZADA

## NORMATIVA Y CERTIFICACIÓN:

Certificaciones Nch 218 of 77, Nch 1173 of 77  
Nch 1174 of 77, ASTM A123, ASTM B6. Calidad del  
Acero SAE 1006. Acero Calidad AT56-50H, limite  
Fluencia 5000 Kg/cm<sup>2</sup>.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Tecnomallas posee un sistema de paneles modulares Electrosoldados, fabricados en acero trefilado y galvanizado en caliente. Esta malla cuenta con refuerzos transversales llamados nervaduras, el cual entrega una mayor rigidez al módulo 3D otorgando una mayor seguridad y durabilidad.

## CARACTERÍSTICAS DEL GALVANIZADO :

- Este proceso de protección contra la corrosión entrega mayor durabilidad y resistencia. Las piezas de acero son sumergidas en zinc fundido a alta temperatura, Formando una capa de zinc altamente adherente. Esta capa contiene entre los 430 - 450 GrZinc/m<sup>2</sup>.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Terminación : Galvanizada por Inmersión  
Altura: 2.40 metros  
Ancho: 2.50 metros  
Espesor: 4.0 mm  
Tolerancia:  $\pm 0.1$  mm  
Abertura: 200 x 54 mm  
Recubrimiento: 430 - 450 GrZinc/m<sup>2</sup>  
Peso: 17,37 kilogramos

## USOS FRECUENTES

- Canchas de Fútbol, Centros deportivos.
- Condominios, residencias particulares
- Bodegas, Galpones, Industrias.
- Colegios y jardines.

## FORTALEZAS

- Sistema con alta versatilidad
- Mayor durabilidad
- Se puede instalar en terrenos desnivelados previa evaluación técnica.
- Alta resistencia frente a sismos y movimientos de tierra.
- Montaje rapido y eficaz.

## CONTACTO

- (56-2) 2351 0800
- Contacto@tecnovial.cl
- www.Tecnomallas.cl
- Calle Santa Marta 1717, Maipú

**TECNO  
MALLAS**  
UNA EMPRESA TECNOVIAL

