

CÓDIGO: CE9795-99

# FICHA TÉCNICA

POSTE 60X60X1.5MM 3,00M GALVANIZADO POR INMERSIÓN

## **NORMATIVA Y CERTIFICACIÓN:**

Normativa Galvanizado ISO 1461, ASTM A 123/ A-123 M.

## **CARACTERÍSTICAS GENERALES:**

- Poste de acero, galvanizado por inmersión en caliente con 430 450 GrZinc/m2.
- El poste de 3,00m es utilizado para ser empotrado en poyos con hormigón, permitiendo así poder sujetar idealmente una malla de 2,40m.
- Altamente resistente a la corrosión y oxidación.
- Se puede instalar en ambientes húmedos, abrasivos y salinos.

#### **CARACTERÍSTICAS DEL GALVANIZADO:**

 Este proceso de protección contra la corrosión entrega mayor durabilidad y resistencia. Las piezas de acero son sumergidas en zinc fundido a alta temperatura, Formando una capa de zinc altamente adherente. Esta capa contiene entre los 430 - 450 GrZinc/m2.

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Terminación : Galvanizada por inmersión

Largo: 3.00 metros Espesor: 1.5 mm

Recubrimiento: 430 - 450 GrZinc/m2

Peso: 9,12 kilogramos

## **USOS FRECUENTES**

- Canchas de Fútbol, Centros deportivos.
- Condominios, residencias particulares
- Bodegas, Galpones, Industrias.
- Parques Fotovoltaicos

## **FORTALEZAS**

- Sistema con alta versatilidad
- Mayor durabilidad.
- Alta resistencia frente a sismos y movimientos de tierra.

#### **CONTACTO**

- (56-2) 2351 0800
- Contacto@tecnovial.cl
- www.Tecnomallas.cl
- Calle Santa Marta 1717, Maipú



